

Электродвигатели постоянного тока ДПВ 220, ДПВ 350

Электродвигатели постоянного тока ДПВ 220, ДПВ 350 используются в качестве двигателей привода «поворота» экскаваторов ЭКГ-15, ЭКГ-18Р.

Электродвигатели используются в районах умеренного, холодного и тропического климата, на высоте не более 1000 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от + 40 до - 50 °С, в условиях взрывобезопасной окружающей среды, не содержащей агрессивных паров, газов и токопроводящей пыли.

По своим габаритам, установочно-присоединительным размерам и техническим параметрам электродвигатель ДПВ 220 полностью заменяет двигатель МПВЭ200-600.

Отличительными особенностями данных электродвигателей являются высокая надежность (усилена изоляция обмоток якоря, катушек главного полюса, катушек добавочного полюса, уменьшена плотность тока под щеткой), улучшенная система вентиляции и ремонтпригодность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип двигателя	ДПВ 220-2	ДПВ 350Д-2
Область применения	ЭКГ-15	ЭКГ-18Р
Привод	Поворот	Поворот
Мощность, кВт	220	350
Напряжение, В	290	440
Ток, А	840	855
Частота вращения номинальная, об/мин	600	900
Частота вращения максимальная, об/мин	1500	1500
Вид и напряжение возбуждения, В	независ., 85	независ., 110
Режим работы	S 1	S 1
Масса, кг, не более	3300	3480
Габаритные размеры (l×b×h), мм	1795×1000×1670	1855×1082×1815
Степень защиты	IP 23	IP 23
Способ охлаждения	ICA 06	ICA 06

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kzp@nt-rt.ru

www.kpmz.nt-rt.ru