

Изоляторы МАВБ.686112.005, ЖАИЕ. 686112.002

Изолятор МАВБ.686112.005 и изолятор ЖАИЕ. 686112.002 являются комплектующими изделиями грузовых электровозов постоянного тока сети 3000 В.

Изоляторы обладают хорошей гидрофобностью и высокой трекингостойкостью и служат для установки реактора, дросселя, разъединителя и шиномонтажа электровоза с целью обеспечения электрической прочности относительно корпуса электровоза.

В части воздействия климатических факторов внешней среды изоляторы соответствуют климатическому исполнению для использования в районах умеренного и холодного климата, на высоте не более 1400 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от + 60 до - 50 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение	МАВБ.686112.005	ЖАИЕ. 686112.002
Номинальное рабочее напряжение, В, не более	3000	3000
Наибольшее рабочее напряжение, В, не более	4000	4000
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, В, не менее	20000	не предназначен
Механическая разрушающая сила на изгиб, кН, не менее	8	—
Длина пути утечки, см, не менее	12,5	7,0
Степень загрязнения окружающей среды в районе эксплуатации изолятора	IV	IV
Масса, кг, не более	1,94	0,45

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kzp@nt-rt.ru

www.kpmz.nt-rt.ru