

Разъединитель локомотивный дистанционный РЛД-3,0/1,85

Разъединитель локомотивный дистанционный РЛД-3,0/1,85 является комплектующим изделием грузовых электровозов постоянного тока сети 3000 В.

Разъединитель предназначенный для дистанционного подключения и отключения без нагрузки высоковольтных цепей электровоза. Возможно размещение разъединителя на крыше электровоза и внутри помещений, исполнение открытое. Разъединитель включается в силовую цепь между токоприемником и быстродействующим выключателем, перед защитой электровоза.

В части воздействия климатических факторов внешней среды разъединитель соответствует климатическому исполнению для использования в районах умеренного и холодного климата, на высоте не более 1400 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от + 60 до - 50 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение	РЛД-3,0/1,85
Номинальное напряжение, В	3000
Наибольшее напряжение, В	4000
Номинальный ток, А	1850
Масса, кг, не более	64,4 ± 2
Габаритные размеры (l×b×h), мм	694×385×560
Режим работы	продолжительный
Степень защиты	IP 00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kzp@nt-rt.ru

www.kpmz.nt-rt.ru