

Вакуумные выключатели серии ВВК-27,5

Выключатели высоковольтные вакуумные серии ВВК-27,5 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях однофазного переменного тока частоты 50 Гц для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети.

Выключатели могут быть установлены в районах умеренного, холодного и тропического климата, на высоте не более 1000 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от - 60 до + 40 С.

Выключатель состоит из рамы, полюса и привода ПЭМУ-200. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной камерой.

Основные преимущества: легкость в обслуживании, надежность в работе, низкая стоимость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип выключателя	ВВК-27,5Б-20/1250-1600
Номинальное напряжение, кВ	27,5
Номинальный ток, А	1250-1600
Номинальный ток отключения, кА	20
Ток термической стойкости, кА	20
Амплитуда предельного сквозного тока, кА	51
Время отключения, с, не более	0,07
Собственное время отключения, с, не более	0,05
Собственное время включения, с, не более	0,2
Механический ресурс, циклов В-О	20 000
Коммутационная износостойкость, циклов В-О:	
при номинальном токе	20 000
при токе номинальном отключения 20 кА	50
Габаритные размеры (l×b×h), мм	730×510×2510
Масса, кг	360
Исполнение	однополюсный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: kzp@nt-rt.ru

www.kpmz.nt-rt.ru